

MENOFUMO ORIZZONTALE

EVACUATORE NATURALE **FUMO E CALORE**



Dispositivo standard



Dispositivo con attuatore
pirotecnico



Fialetta 68 °C



Fialetta 93 °C



Dispositivo con attuatore
elettromagnetico



Dispositivo con valvola selettiva
per collegamento ad impianto pneumatico



Fialetta 141 °C



Fialetta 182 °C

DATI TECNICI

CONFORMITÀ NORME	UNI EN 12101-2
MATERIALE STRUTTURA	Alluminio 6060
CERNIERE	Alluminio
PERNI CERNIERE	Acciaio inox
MATERIALI GUARNIZIONI	Epdm
MATERIALI COPERTURA	Policarbonato compatto, alveolare
TEMPERATURE VALVOLE TERMICHE A BORDO	68 °C, 93 °C, 141 °C, 182 °C
GAS BOMBOLA	CO ₂
ATTUATORI ELETTRICI DISPONIBILI	Elettromagnetico ripistinabile 24 Vdc o pirotecnico Vdc
ATTUATORE PNEUMATICO	Disponibile
BASE TEMPERATURE AMBIENTE	0 °C
AFFIDABILITA' - RE	50
APERTURA SOTTO CARICO - SL	1000 Pa
CARICO VENTO - WL	1500 Pa
RESISTENZA AL CALORE - B	300 °C
NUMERO CICLI APERTURA	10000 Cicli
DISPOSITIVO APERTURA GIORNALIERA EASY-AIR	Opzionale
CONTROLLO DOMOTICO	Opzionale

EN_OR_V1

Basso Franco srl si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso

MENOFUMO ORIZZONTALE

EVACUATORE NATURALE **FUMO E CALORE**

DIMENSIONI STANDARD

RETTANGOLARI		QUADRATE	
Base x Altezza (cm)	Aa (Sua)	Base x Altezza (cm)	Aa (Sua)
80 x 120	0,645	80 x 80	0,457
80 x 200	1,021	100 X 100	0,669
80 x 250	1,257	120 X 120	0,927
100 x 150	0,963	150 X 150	1,404
100 x 200	1,257	160 X 160	1,586
100 X 250	1,551		
120 x 150	1,139		
120 x 250	1,845		
150 x 200	1,845		
150 x 250	2,286		
160 x 250	2,433		

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Sono disponibili misure fuori standard contattare ufficio tecnico della Basso Franco srl